



YOMANI TOUCH XR

Le terminal intuitif à fonction tactile

Le design élégant et l'interface utilisateur claire font du YOMANI Touch XR la solution parfaite pour les exigences les plus élevées.

Grâce à son traitement rapide des données, son interface utilisateur claire et son design élégant, le YOMANI Touch XR est le terminal de paiement idéal pour tous types de points de vente.

L'écran tactile et le lecteur NFC intégré sur le côté du terminal contribuent à offrir la meilleure expérience client possible.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

Le YOMANI Touch XR garantit une flexibilité maximale pour votre entreprise :

- Écran tactile pour plus de convivialité
- Paiement sans contact pour un paiement plus rapide
- Acceptation exhaustive des cartes pour une plus grande satisfaction client
- Des solutions supplémentaires telles que la conversion dynamique des devises (Dynamic Currency Conversion, DCC) sont disponibles



Spécifications techniques

Les différentes versions

YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminal pour un fonctionnement intégré



YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Combinaison du Pinpad et du module commerçant pour un fonctionnement autonome



YOMANI TOUCH XR COMPACT

Terminal Pinpad avec imprimante pour un fonctionnement intégré



Détails techniques

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	MODULE COMMERÇANT POUR YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Dimensions (L x l x h)	170 x 116 x 105 mm	228 x 91 x 68 mm	230 x 116 x 105 mm
Poids	650 g	309 g	800 g
Communication	LAN	Connexion USB entre le terminal et le module commerçant Optionnel Wifi/3G	LAN Optionnel Wifi/3G
Alimentation électrique	Bloc d'alimentation externe	Bloc d'alimentation externe	Bloc d'alimentation externe
Écran (pixels)	Écran couleur 320 x 240	Écran LCD 128 x 64	Écran couleur 320 x 240
Taille de l'écran	3,5"	3,2"	3,5"
Imprimante thermique	-	Oui – impression des tickets via le module commerçant	Oui – impression des tickets via le terminal
Norme de sécurité	PCI PTS 5.x	-	PCI PTS 5.x
Connexion caisse	TIM	-	TIM
Lecteur de cartes	Puce EMV Bande magnétique Sans contact	-	Puce EMV Bande magnétique Sans contact
Conditions ambiantes	Température de service entre 0 °C et 50 °C Température de stockage entre -10 °C et 60 °C Humidité relative : 5% à 90% Sans condensation	Température de service entre 0 °C et 50 °C Température de stockage entre -10 °C et 60 °C Humidité relative : 5% à 90% Sans condensation	Température de service entre 0 °C et 50 °C Température de stockage entre -10 °C et 60 °C Humidité relative : 5% à 90% Sans condensation
Options	Plaque de fixation Support de montage	-	Plaque de fixation Plateau rotatif Support de montage

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

